



Wichtigste Eigenschaften

kompakte Masse: 760 x 793 x 1494 - 1969 mm
 max. Gesamthöhe offen: 1494 - 1969 mm
 Korbgrösse: 500 x 500 mm
 Einschubhöhe: 415 mm
 Waschzyklen: 60, 120, 180 Sek. / 9 Min.
 Stundenleistung: 60 Körbe
 Klarspülmitteldosierung inklusive
 Waschmitteldosierung inklusive
 tiefgezogener Edelstahltank
 Betriebsspannung: 400 Volt

Standard Zubehör

1 Glaskorb inklusive
 2 Tellerkörbe für 12 bis 18 Teller inklusive
 2 Besteckkörbe inklusive
 2 Meter Frischwasserschlauch
 2.5 Meter Abwasserschlauch

Technische Daten

Ausführung	Backstage, Haube
Bedienung	EPI - electronic pro interface
Korbmasse	500x500 mm
Einschubhöhe	415 mm
Material (ausen und innen)	Edelstahl
Doppelwandig	teilweise
Waschprogramme, Sekunden	60, 120, 180 Sek. / 9 Min.
Max. Waschzyklen pro Stunde	60
Klarspüldosierung	Inkl.
Waschmitteldosierung	Inkl.
Ablaufpumpe	Option
Integrierte Wasserenthärtung	Option
PRS-System	–
Wärmerückgewinnung	–
Fassungsvermögen Boiler	11.0 lt
Fassungsvermögen Tank	30 lt
Wasserverbrauch pro Zyklus	2.5 lt
Abmessungen (B x T x H)	760 x 793 x 1494 - 1969 mm
Gesamthöhe offen	1494 - 1969 mm
Gesamtgewicht leer	140 kg
Betriebsspannung	3Ph, 400V 50Hz
Leistung Waschpumpe	1'000 Watt
Leistung Heizkörper Boiler	6'000 Watt
Leistung Heizkörper Tank	2'800 Watt
Max. Systemleistung gesamt	7'000 Watt

Frischwasserinstallation

Eine Wasserenthärtung wird in bei hartem Wasser empfohlen.
 Wasserdruck: 2.0 bis 5.0 bar
 Wassertemperatur: min. 10°C
 Wasseranschluss: G 3/4"

Abwasserinstallation

Für die Installation ist ein Boden- oder ein Syphonablauf notwendig.
 Bei Syphonablauf muss zwingend eine Ablaufpumpe mitbestellt werden. Ein Abflussschlauch ist im Lieferumfang enthalten.

Elektrische Spezifikationen

Anschluss:
 Absicherung: 400V 50Hz, Typ CEE16
 Zuleitung: 16 A
 5 x 2.5mm²