



Wichtigste Eigenschaften

kompakte Masse: 760 x 784 x 1969 - 2168 mm
 max. Gesamthöhe offen: 2064 mm
 Korbgrösse: 500 x 500 mm
 Einschubhöhe: 425 mm
 Waschzyklen: 60, 120, 180 Sek. / 9 Min.
 Stundenleistung: 60 Körbe
 Klarspülmitteldosierung inklusive
 Waschmitteldosierung inklusive
 tiefgezogener Edeltank
 Betriebsspannung: 400 Volt

Standard Zubehör

1 Glaskorb inklusive
 2 Tellerkörbe für 12 bis 18 Teller inklusive
 2 Besteckkörbe inklusive
 2.0 Meter Frischwasserschlauch
 2.0 Meter Abwasserschlauch

Technische Daten

Ausführung	Backstage, Haube
Bedienung	ESI - electronic smart interface
Korbmasse	500x500 mm
Einschubhöhe	425 mm
Material (aussen und innen)	Edelstahl
Doppelwandig	teilweise
Waschprogramme	60, 120, 180 Sek. / 9 Min.
Max. Waschzyklen pro Stunde	60
Klarspüldosierung	Inkl.
Waschmitteldosierung	Inkl.
Ablaufpumpe	Option
Integrierte Wasserenthärtung	Option
PRS-System	Inkl.
Wärmerückgewinnung	Inkl.
Fassungsvermögen Boiler	11.0 lt
Fassungsvermögen Tank	30 lt
Wasserverbrauch pro Zyklus	2.5 lt
Abmessungen (B x T x H)	760 x 784 x 1969 - 2168 mm
Gesamthöhe offen	1969 - 2064 mm
Gesamtgewicht leer	182 kg
Betriebsspannung	3Ph, 400V 50Hz
Leistung Waschpumpe	750 Watt
Leistung Heizkörper Boiler	6'000 Watt
Leistung Heizkörper Tank	2'800 Watt
Max. Systemleistung gesamt	6'750 Watt

Frischwasserinstallation

Eine Wasserenthärtung wird in bei hartem Wasser empfohlen.
 Wasserdruck: 1.0 bis 5.0 bar
 Wassertemperatur: min. 10°C
 Wasseranschluss: G 3/4"

Abwasserinstallation

Für die Installation ist ein Boden- oder ein Syphonablauf notwendig.
 Bei Syphonablauf muss zwingend eine Ablaufpumpe mitbestellt werden. Ein Abflussschlauch ist im Lieferumfang enthalten.

Elektrische Spezifikationen

Anschluss: 400V 50Hz, Typ CEE16
 Absicherung: 16 A
 Zuleitung: 5 x 2.5mm²